

<b>FORTERRA HD</b>	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>150</b>
<b>SILNIK</b>			
Typ Stage III B	1506	1606	1716
Moc homologowana (kW) (2000/25/EC)	93,2	100,2	108,2
Moc homologowana (HP) (2000/25/EC)	127	136	147
Obroty znamionowe (1/min)	2 200		
Liczba cylindrów	4		
Liczba zaworów	16		
Doładowanie	turbosprężarka		
Średnica/skok (mm)	105/120		
Pojemność (cm <sup>3</sup> )	4 156		
Chłodzenie	cieczą		
Maks. moment obrotowy (Nm) (2000/25/EC)	551	581	589
Przewyższenie momentu obrotowego (%) (ECE R24)	41	38	30
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>			
Typ	mechaniczna z wzmacniaczem 3°, podwójne mokre sprzęgło tarczowe z rewersem 5°		
Rewers	hydrauliczny		
Zmiana biegów	w pełni zsynchronizowana		
Ilość biegów (do przodu/do tyłu)	30/30		
Prędkość (km/h)	40		
<b>WAŁ ODBIORU MOCY</b>			
Typ	niezależny, wielotarczowe sprzęgło WOM		
Obroty tylnego WOM	540/540E/1 000/1 000E, opcja 540/1 000 zależne		
Obroty przedniego WOM	1 000		
Moc maks. przedniego WOM (kW)	przekazanie mocy do 90 kW		
<b>HYDRAULIKA</b>			
Typ	elektrohydraulika Bosch z HitchTronic, 2 siłowniki pomocnicze		
Trzypunktowy układ zawieszenia	kategorie III		
Sterowanie	elektroniczne		
Maksymalna siła podnoszenia (kN)	85		
Ciśnienie robocze (MPa)	20+0,2		
Wydajność pompy (l)	85 (zębata)		
Końcówki zewnętrzne (szybkoszłącza)	8+1		
Zaczepy	zaczep przesuwny CBM		
<b>KABINA</b>			
Amortyzacja	opcja		
Dach z wziernikiem	standard		
Siedzenie	„Zetor“ z amortyzacją pneumatyczną/mechaniczną		

	(opcja zależna od wybranej kabiny Classic lub Lux)
Siedzenie pasażera	standard z pasem bezpieczeństwa
Panel wielofunkcyjny	w standardzie
Kierownica	regulowana w pionie i w poziomie (opcja zależna od wybranej kabiny Classic lub Lux)
Klimatyzacja	ręczna standard
<b>POZOSTAŁE PARAMETRY</b>	
Układ napędowy	4WD
Oś przednia napędowa	oś amortyzowana
Układ kierowniczy	hydrostatyczny
Hamulce robocze/postojowe	hydrauliczne/sterowanie mechaniczne
Hamulce przednie	poprzez automatyczne załączenie PON
Hamulce przyczepy	pneumatyczne standard jedno i dwuobwodowe
Maks. obciążnik przedni (kg)	900
Maks. obciążnik tylnych kół (kg)	472
Pojemność zbiornika (l)	220
Błotniki przednie	skrzętne
Ogrzewana tylna szyba i lusterka	opcja zależna od wybranej kabiny Classic lub Lux
Przygotowanie do montażu radia	opcja zależna od wybranej kabiny Classic lub Lux
<b>WYMIARY</b>	
Masa własna* (kg)	4 800 – 5 500
Maks. długość (mm)	5 766
Maks. szerokość (mm)	2 550
Maks. wysokość (mm)	2 803
Rozstaw (mm)	2 720
Koła przednie** (mm)	420/70-R24 tarcza
Koła tylne** (mm)	520/70-R38 tarcza
* Bez obciążnika przedniego i tylnego	
** Standardowe koła, więcej opcji po konsultacji ze sprzedawcą	
Wysokość jest uzależniona od rozmiaru kół.	